

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ  
светодиодного светильника EXMORK для потолков ARMSTRONG**

|  |   |
|--|---|
| Модель   | Exmork «Микропризма» 220В 36 ватт мет. корпус универсальный 4500К |
| Потребляемая мощность                            | Не более 35 ватт  |
| Номинальное напряжение:                          | 220В (диапазон рабочего напряжения 90В-245В)                      |
| Частота  | 50±10% Гц   |
| КПД  | Не более 95%  |
| Угол свечения                                    | 160°  |
| Цветовая температура                             | 4500 К  |
| Световой поток (свечение) без учёта рассеивателя | ≥3600 Лм  |
| Световой поток (свечение) с учётом рассеивателя  | ≥3200 Лм  |
| Гарантия   | 1 год   |
| Коэффициент пульсации                            | Пульсация отсутствует (0%)  |
| Рассеиватель                                     | Светотехнический полистирол «Микропризма»                         |
| Размер корпуса светильника                       | 595 мм x 595 мм x 40 мм (высота с блоком питания)                 |
| Срок службы                                      | не менее 50 000 часов   |



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Светодиодные светильники Exmork полностью укомплектованы и готовы к работе, дополнительных комплектующих закупать не нужно.



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Каждый светодиодный светильник Exmork проверяется на производстве и неисправность светильников исключена выходным контролем качества на 100%.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

Убедитесь, что сеть 220В выключена, прежде чем приступать к монтажу изделия.

**Внешний вид изделия**



